

OPIS TECHNICZNY

PROFI WATERSTOP 300 ML

OP1000



Typ	impregnat w sprayu do nubuku, zamszu i skóry licowej
Dostępne rozmiary	300ml

Charakterystyka materiału:

Skład	roztwór żywicy fluorowo-węglowej w organicznych środkach rozpuszczających i główny gaz propan-butan
Bezpieczeństwo	produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny F+ skrajnie łatwopalny, Xn- szkodliwy dla zdrowia, N- szkodliwy dla środowiska Produkt może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie w przypadku wdychania i wchłaniania przez skórę. Może podrażniać skórę, oczy lub błonę śluzową. Opary mogą powodować senność, zawroty głowy. Powtarzająca się ekspozycja może powodować wysuszenie skóry, powietrze może podrażniać drogi oddechowe.
Stan	ciecz
Kolor	przezroczysty
Zapach	po organicznych środkach rozpuszczających
Temperatura topnienia	90°C
Palność	I. klasa palności
Właściwości utleniające	brak
Gęstość	0,82 kg/dm ³
Lotne związki organiczne	0,987 kg/kg
Węgiel organiczny	0,700 kg/kg
Nielotne substancje organiczne	1-2%
Rozpuszczalność w wodzie	niemieszalny
Przechowywanie	Chronić przed kontaktem z ogniem, iskrami, gorącymi miejscami. Chronić przed źródłami elektryczności, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. +5 i +25°C (nie przekraczać 50°C).
Przygotowanie do gaszenia	specjalna piana odporna na alkohole, gaśnice proszkowe CO ₂
Logo	czarne logo BENNON

OPIS TECHNICZNY

Oznakowanie	Etykieta
Waga	300 g

Zlín/2024